

抵百科® S 5005

类型 水性阴离子型无定形二氧化硅胶体溶液

特性 抵百科® (Dispercoll®)S 5005 为基于抵百科C的水性氯丁胶粘剂的助剂。一些特殊用途下的合适的粘度特性可以通过在配方中添加ZnO（如Borchers 9804）来实现。抵百科®S 5005 的加入可以提高水性氯丁胶的耐潮和耐热等性能。

产品基本性能

性质	值	单位	方法
浓度	49—51	%	

其他参数

性质	值	单位	方法
密度	约 1.39	g/cm ³	
pH	约 9		
粒径	约 55	nm	
比表面积	约 50	m ² /g	

抵百科[®] S 5005

包装	170kg 聚乙烯塑料桶装，也可根据要求定制包装。
储存	贮存在原装密闭的容器中，在 23°C 下，抵百科 [®] S5005 在出货后的保质期为 12 个月。储存温度不能低于 5°C，否则此产品会冻结凝固。凝固的抵百科 [®] S5005 将完全失效。包装的容器必须密闭，否则水的蒸发和污染将会导致材料的变质。
废物处置	必须遵守欧盟相关法规和当地、地区或国家的法规。废弃的抵百科 S 以石膏凝固并掩埋处理。在欧盟内处理，需使用《欧盟废弃物目录》（EWC）代码。使用完后，容器必须清洁干净（无液滴、粉末或膏状物），再根据国家法律或环境法规的要求回收。
安全	危险性质 根据欧盟标准，该产品对健康和环境没有危害。安全资料（464426）对产品标识、运输、储存，及产品处理、安全及生态影响作了说明，请参照。

上述信息资料，其以言语，书面形式或据科研试验后所提供的应用技术咨询，仅作为参考，其也适于于第三者保护权益。用户有责任对我方提供的产品进行试验，以验证是否适合预期的工艺和用途。根据我方的技术建议，我方产品的应用，用途和工艺以及用户对产品的加工均非我方控制，因此一概由用户本身负责。本公司遵循最新常规的产品销售规范及交货条例。